リベットルーフ防水電磁誘導加熱装置

a induction heating machine

IH JOINTER EM-V

IH ジョインター　EM-5

リベットルーフ防水専用の誘導加熱装置 IH ジョインター「EM-5」がデザインも新たに誕生しました。
従来品で評価いただいた性能に加え、施工状況に合わせ対応できるよう加熱時間を 4～7 秒に拡げ、作業性や機能性をさらに向上させました。

IH ジョインター専用ジェラルミンケース

内容物

- 誘導加熱装置（本体）
- 加熱ホルダー
- ウエストポーチ型ソフトケース
- 2 芯コンセントコネクター
- シリコンパッド
- 取扱説明書

建築文化を守る…

各部位説明

IH ジョインター（誘導加熱装置）		EM-5
本体	寸法（mm）	210×170×80
	重量（kg）	2.3kg
	携帯方式	ウエストポーチ型
加熱ホルダー	ホルダー外径（mm）	120(ポジションパッド(交換可能)含む)
	ケーブル長(mm)	1,200
電圧計		本体側面(赤色ダイオード)
運搬用ケース	外側材質	プラスチックケース
	内側材質	スポンジ
スペック	出力（W）	600/700(側面ツマミスイッチ切替)
	加熱時間（秒）	4～7(側面ツマミスイッチ切替)
	制御方式	
	電圧監視周期（秒）	0.1
	動作電圧（V）	AC85～115(50/60Hz)
	電源スイッチ	あり
	漏電ブレーカー	あり(過電流防止)
その他	圧着パッド	φ120mm 高さ 22mm(アルミ＋発泡ポリエチレン)

※電圧表示は変動（0.1 秒毎計測）しています。また、供給電圧が 85V を下まわる作動はしません。
※発電機を使用する場合は 2.0KVA 以上のものを使用して下さい。
※ご使用前には必ず、同包されている取扱説明書をお読み下さい。

アーキヤマデ

設計相談室 ／ 東京 ：TEL.03-3861-1615　FAX.03-3861-1165　大阪 ：TEL.06-6385-8545　FAX.06-6337-0192

本　社／大阪府吹田市江の木町24-10　東京支店／東京都台東区柳橋1-9-10　研究所・工場／滋賀県甲賀市水口町松尾501

札幌営業所	北海道札幌市清田区清田6-2-6-9	TEL.011-888-7727
仙台営業所	宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町31（青葉ゆみのまち第2ビル）	TEL.022-291-0877
埼玉営業所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-263（Y.S.T.ビル）	TEL.048-641-4720
東京営業所	東京都台東区柳橋2-19-6（柳橋ファーストビル）	TEL.03-3861-1126
東京第二営業所	東京都台東区柳橋2-19-6（柳橋ファーストビル）	TEL.03-3861-1125
横浜営業所	神奈川県横浜市中区太田町6-84-2（三井生命横浜桜木町ビル）	TEL.045-661-3563
名古屋営業所	愛知県名古屋市名東区社台3-106-1（ウィステリア社台）	TEL.052-777-5561
金沢出張所	石川県金沢市広岡2-13-23（AGSビル）	TEL.050-3530-8434
大阪営業所	大阪府吹田市江の木町24-10	TEL.06-6385-1261
神戸営業所	大阪府吹田市江の木町29-12（山一ビル）	TEL.06-6385-2789
四国営業所	大阪府吹田市江の木町29-12（山一ビル）	TEL.06-6310-1814
広島営業所	広島県広島市東区二葉ノ里1-1-72（GKDビル）	TEL.082-263-5103
福岡営業所	福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10（南近代ビル）	TEL.092-472-9611